

## 1.2 Technische Daten

- Plattform**
- ATX-Formfaktor
  - 8-Layer-PCB

- Prozessor**
- Unterstützt AMD-Sockel AM5 für Prozessoren der Serie Ryzen™ 7000

- Chipsatz**
- AMD X670

- Arbeits-  
speicher**
- Dualkanal-DDR5-Speichertechnologie
  - 4 x DDR5-DIMM-Steckplätze
  - Unterstützt ungepufferten DDR5-Non-ECC-Speicher bis 6600+(OC)\*
  - Systemspeicher, max. Kapazität: 128GB
  - Unterstützt Extreme-Memory-Profile- (XMP) und EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)-Speichermodule
- \* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitätsliste auf der ASRock-Webseite. (<http://www.asrock.com/>)

- Erweiterungs-  
steckplatz**
- CPU:
- 1 x PCIe 5.0 x16-Steckplätze (PCIE1), unterstützt x16-Modus\*
  - 1 x PCIe 4.0 x16-Steckplätze (PCIE3), unterstützt x4-Modus\*
- Chipsatz:
- 1 x PCIe-4.0-x1-Steckplätze (PCIE2)\*
  - 1 x PCIe 4.0 x16-Steckplätze (PCIE4), unterstützt x1-Modus\*
  - 1 x M.2-Sockel (Key E), unterstützt Typ 2230-WLAN/BT-PCIe-WLAN-Modul

- \* Unterstützt NVMe-SSD als Bootplatte
- Unterstützt AMD CrossFire™
  - 15-µ-Goldkontakt in VGA-PCIe-Steckplatz (PCIE1)

- Grafikkarte**
- Integrierte AMD RDNA™ 2 Grafik (tatsächliche Unterstützung kann je nach CPU variieren)
  - 1 x HDMI 2.1 TMDS-kompatibel, unterstützt HDR, HDCP 2.3 und max. Auflösung bis zu 4K 60 Hz
  - 1 x DisplayPort 1.4 mit DSC (komprimiert), unterstützt HDCP 2.3 und max. Auflösung bis zu 4K 120 Hz

- Audio**
- 7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC897-Audiocodec)
  - Nahimic Audio

- LAN**
- 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
  - Dragon RTL8125BG
  - Unterstützt Phantom-Gaming-LAN-Software
    - Intelligente Bandbreitensteuerung mit automatischer Anpassung
    - Visuell ansprechende Benutzeroberfläche
    - Visuelle Netzwerknutzungsstatistiken
    - Optimierte Standardeinstellung für Spiel-, Browser- und Streaming-Modi
    - Nutzerangepasste Prioritätssteuerung

- USB**
- 2 x USB-3.2-Gen2x2-Type-C (1 hinten, 1 vorne)
  - 1 x USB-3.2-Gen2-Type-A (hinten)
  - 10 x USB-3.2-Gen1 (6 hinten, 4 vorne)
  - 8 x USB-2.0 (4 hinten, 4 vorne)
- \* Alle USB-Ports unterstützen Schutz gegen elektrostatische Entladung

- Rückblende, E/A**
- 2 x Antennenmontagepunkte
  - 1 x HDMI-Port
  - 1 x DisplayPort 1.4
  - 1 x USB-3.2-Gen2x2-Type-C-Port (20 Gb/s)
  - 1 x USB 3.2-Gen2-Type-A Port (10 Gb/s)
  - 6 x USB-3.2-Gen1-Port (USB32\_34 sind Lightning-Gaming-Ports)
  - 4 x USB 2.0-Ports
  - 1 x RJ-45-LAN-Port
  - 1 x BIOS-Flashback-Taste
  - HD-Audioanschlüsse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

- Speicher**
- CPU:
- 1 x Blazing-M.2-Sockel (M2\_1, Key M), unterstützt Typ-2280-PCIe-Gen5x4-Modus (128 Gb/s)\*
- Chipsatz:
- 1 x Ultra-M.2-Sockel (M2\_2, Key M), unterstützt Typ-2280-SATA-III-6,0-Gb/s- und PCIe-Gen3x4-Modus (32 Gb/s)\*
  - 1 x M.2-Sockel (M2\_3, Key M), unterstützt Typ-2280-PCIe-Gen4x2-Modus (32 Gb/s)\*

- 1 x Hyper-M.2-Sockel (M2\_4, Key M), unterstützt Typ-2260/2280-PCIe-Gen4x4-Modus (64 Gb/s)\*
- 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschlüsse

\* Unterstützt NVMe-SSD als Bootplatte

\* Unterstützt ASRock U.2-Kit

## RAID

- Unterstützt RAID 0, RAID 1 und RAID 10 für SATA-Speichergeräte.
- Unterstützt RAID 0, RAID 1 und RAID 10 für M.2-NVMe-Speichergeräte

## Anschluss

- 1 x SPI-TPM-Stiftleiste
- 1 x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
- 1 x RGB-LED-Stiftleiste\*
- 3 x Adressierbare-LED-Stiftleiste\*\*
- 1 x CPU-Lüfteranschluss (4-polig)\*\*
- 1 x Anschluss für CPU-/Wasserpumpenlüfter (4-polig) (intelligente Lüftergeschwindigkeitssteuerung)\*\*\*\*
- 4 x Anschlüsse für Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter (4-polig) (intelligente Lüftergeschwindigkeitssteuerung)\*\*\*\*\*
- 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss
- 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
- 1 x 4-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
- 1 x Audioanschluss an Frontblende
- 1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig) (unterstützt ASRock Thunderbolt 4 AIC-Karten)
- 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstützt vier USB 2.0-Ports)
- 2 x USB 3.2-Gen1-Stiftleisten (unterstützt vier USB 3.2-Gen1-Ports)
- 1 x USB-3.2-Gen2x2-Type-C-Stiftleiste an der Frontblende (20 Gb/s) (ReDriver)

\* Unterstützt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen

\*\* Unterstützen insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen

\*\*\* CPU\_FAN1 unterstützt eine Lüfterleistung bis max. 1 A (12 W).

\*\*\*\* CPU\_FAN2/WP unterstützt eine Lüfterleistung bis max. 2 A (24 W).

\*\*\*\*\* CHA\_FAN1~4/WP unterstützen eine Lüfterleistung bis max. 2 A (24 W).

\*\*\*\*\* CPU\_FAN2/WP und CHA\_FAN1~4/WP können automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Lüfter verwendet wird.

**BIOS-  
Funktion**

- AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstützung grafischer Benutzerschnittstellen

**Betriebs-  
system**

- Microsoft® Windows® 11 64 Bit

**Zertifizierun-  
gen**

- FCC, CE
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

\* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: <http://www.asrock.com>



Bitte beachten Sie, dass mit einer Übertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Übertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zählen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Übertaktung kann sich auf die Stabilität Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Geräte Ihres Systems beschädigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgeführt werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden, die durch eine Übertaktung verursacht wurden.